

DETEKTOWALNE OPASKI KABLOWE WYKRYWALNE PRZEZ DETEKTORY METALI LUB X-RAY



Opaski te to kopolimery z dodatkiem tlenków żelaza, zapewniające im odpowiednie właściwości ferromagnetyczne w całym przekroju, umożliwiające identyfikację przez wykrywacze metali (tzw. detektory metali) oraz sprzęt rentgenowski służący do kontroli standardów bezpieczeństwa, zmniejszenia zanieczyszczenia produktów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ten zakres opasek wykrywalnych ułatwi producentom wykonanie analizy zagrożeń FDA i krytycznych punktów kontroli (HACCP), systemów norm na zapobieganiu zanieczyszczeń. Produkowane są w kolorze szaro-niebieskim dla łatwiejszej identyfikacji wizualnej.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	szaro-niebieski
Materiał:	poliamid 6.6 z dodatkiem tlenków żelaza
Palność surowca:	UL 94 class HB
Absorbpcja wilgoci:	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura instalacji:	-10 °C ÷ +60 °C
Temperatura pracy:	-40 °C ÷ +85 °C
Oporność na działanie czynników zewnętrznych:	doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, pochodnych ropy naftowej; dobra odporność na zasady; ograniczona odporność na działanie kwasów; nie odporne na fenole i rozpuszczalniki chlorowane. BEZ HALOGENU

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z:
- CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”

Zgodność z europejskimi normami:

Directive 2000/53/EC (ELV)
Directive 2002/96/EC (WEEE)
Directive 2003/11/EC
Directive 2006/1907/CE (REACH)

ZASTOSOWANIE

- ▶ Naprawia przewodów w urządzeniach elektrycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia czynnikami zewnętrznymi (Dyrektywa HACCP)
- ▶ Opaski te nie są odpowiednie do kontaktu z żywnością

KORZYŚCI

- ▶ Materiał łatwo wykrywalne przez metal detektory, promienie X oraz wizualnie
- ▶ Zaokrąglona końcówka opaski dla łatwiejszego montażu
- ▶ Zaoblone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo aplikacji

PRODUKTY POWIĄZANE

Narzędzia do zaciągania opasek kablowych



Halogen free



DETEKTOWALNE OPASKI KABLOWE

WYKRYWALNE PRZEZ DETEKTORY METALI LUB X-RAY

Kod	Wymiar*	Ø Średnica max	Wytrzymałość na rozciąganie		Opakowanie	Karton zbiorczy
Czarny	(mm)	(mm)	(kg)	(N)	Szt.	Szt.
5203/C DT	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5209/C DT	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5214/C DT	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5215/C DT	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5217 DT	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500
5219 DT	4,5x360	100	22,44	220	100	6.000
5227 DT	7,5x365	100	55,08	540	100	2.500

*Wymiary nominalne mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od wykorzystanej formy na tworzywo.



DYSTRYBUTOR:

4TECHNIK - ZAMOCOWANIA i NARZĘDZIA
40-702 Katowice, ul. Kłodnicka 38, Polska

GSM: +48 505 44 30 70
e-mail: biuro@4technik.pl
WWW: <http://4technik.pl>

4TECHNIK
ZAMOCOWANIA I NARZĘDZIA