

STANDARDOWE OPASKI KABLOWE



Standardowe opaski kablowe są produkowane wyłącznie z poliamidu 6.6, aby uniknąć problemów z segregowaniem materiałów (na przykład podczas recyklingu) lub interferencji w urządzeniach elektronicznych. Do czarnych opasek dodawana jest sadza, która poprawia odporność na promieniowanie UV w przypadku zastosowań zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	naturalny / czarny
Materiał:	poliamid 6.6
Palność surowca:	UL 94 class V2
Absorpcja wilgoci:	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura instalacji:	-10 °C ÷ +60 °C
Temperatura pracy:	-40 °C ÷ +85 °C
Odporność na działanie czynników zewnętrznych:	doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, pochodnych ropy naftowej; dobra odporność na zasady; ograniczona odporność na działanie kwasów; nie odporne na fenole i rozpuszczalniki chlorowane. BEZ HALOGENU

ZASTOSOWANIE

- ▶ Instalacje elektryczne
- ▶ Instalacje przemysłowe
- ▶ Przemysł motoryzacyjny
- ▶ Szafy i panele elektryczne

KORZYŚCI

- ▶ Zaokrąglona końcówka opaski dla łatwiejszego montażu
- ▶ Zaoblone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo aplikacji
- ▶ Niski współczynnik tarcia tworzywa

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”

Homologacje:

UL (Underwriters Laboratories): File E86244
 GL (Germanischer Lloyd): No 99 332-97HH
 R.I.Na.(Registro Italiano Navale): ELE040812CS
 BV (Bureau Veritas): 13190/C0 BV
 Type Approval Certificate – Lloyd's Register: 09/00025(E1)

Zgodność z europejskimi normami:


Directive 2000/53/CE (ELV)
 Directive 2012/19/UE (WEEE)
 Directive 2006/95/EC (oznaczenie CE)
 Directive EC 1906/2007 (REACH)

PRODUKTY POWIĄZANE

Narzędzia do zaciągania opasek kablowych



STANDARDOWE OPASKI KABLOWE



Kod	Kod	Wymiar*	Ø Średnica max	Wytrzy.na rozciąganie		Opakowanie	Karton zbiorczy
				(kg)	(N)		
Naturalny	Czarny	(mm)	(mm)	(kg)	(N)	Szt.	Szt.
5201/C	5301/C	2,2x75	15	6,12	60	100	40.000
5203/C	5303/C	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5205/C	5305/C	2,5x135	32	8,16	80	100	30.000
5206/C	5306/C	2,6x160	40	8,16	80	100	25.000
5207/C	5307/C	2,6x200	52	8,16	80	100	20.000
5209/C	5309/C	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5214/C	5314/C	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5210/C	5310/C	3,5x290	80	18,34	180	100	10.000
5208	5308	3,5x370	103	18,34	180	100	7.500
5212/C	5312/C	4,5x120	24	22,44	220	100	15.000
5211/C	5311/C	4,5x160	40	22,44	220	100	12.000
5213/C	5313/C	4,8x178	45	22,44	220	100	12.000
5215/C	5315/C	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5216/C	5316/C	4,8x250	68	22,44	220	100	9.000
5217	5317	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500
5219	5319	4,5x360	100	22,44	220	100	6.000
5218	5318	4,8x390	106	22,44	220	100	5.000
5220	5320	4,5x430	115	22,44	220	100	5.000
5221	5321	7,8x120	25	55,08	540	100	7.000
5223	5323	7,8x180	45	55,08	540	100	5.000
5225	5325	7,8x240	63	55,08	540	100	4.000
5226	5326	7,8x300	80	55,08	540	100	3.500
5227	5327	7,5x365	100	55,08	540	100	2.500
5229	5329	7,5x450	130	55,08	540	100	2.500
5231	5331	7,5x540	158	55,08	540	100	2.000
5233	5333	7,5x750	220	55,08	540	100	1.200
5234	5334	9,0x780	233	71,4	700	100	1.000
5235	5335	12,5x225	57	110	1.080	50	2.000
5237	5337	12,5x500	143	110	1.080	50	1.000
5239	5339	12,5x720	213	110	1.080	50	600
5241	5341	12,5x850	255	110	1.080	50	600
5243	5343	12,5x1.000	302	110	1.080	50	500

*Wymiary nominalne mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od wykorzystanej formy na tworzywo.

DYSTRYBUTOR:

4TECHNIK - ZAMOCOWANIA i NARZĘDZIA
40-702 Katowice, ul.Kłodnicka 38, Polska

GSM: +48 505 44 30 70
e-mail: biuro@4technik.pl
www: <http://4technik.pl>

4TECHNIK
ZAMOCOWANIA I NARZĘDZIA

