

## KOLOROWE OPASKI KABLOWE



Kolorowe opaski kablowe są produkowane wyłącznie z poliamidu 6.6, aby uniknąć problemów z segregowaniem materiałów (na przykład podczas recyklingu) lub interferencji w urządzeniach elektronicznych. Stosować je można do różnicowania i identyfikacji linii lub obwodów lub wszędzie tam gdzie jest wymagany w innym kolorze.

### DANE TECHNICZNE

Kolor:	czerwony / żółty / zielony / niebieski
Materiał:	poliamid 6.6
Palność surowca:	UL 94 class V2
Absorpcja wilgoci:	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura instalacji:	-10 °C ÷ +60 °C
Temperatura pracy:	-40 °C ÷ +85 °C
Odporność na działanie czynników zewnętrznych:	<b>doskonała odporność</b> na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, pochodnych ropy naftowej; <b>dobra odporność</b> na zasady; <b>ograniczona odporność</b> na działanie kwasów; <b>nie odporne</b> na fenole i rozpuszczalniki chlorowane. <b>BEZ HALOGENU</b>

### ZASTOSOWANIE

- ▶ Instalacje elektryczne
- ▶ Instalacje przemysłowe
- ▶ Szafy i panele elektryczne

### KORZYŚCI

- ▶ Zaokrąglona końcówka opaski dla łatwiejszego montażu
- ▶ Zaoblone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo aplikacji
- ▶ Niski współczynnik tarcia tworzywa

### DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”

#### Zgodność z europejskimi normami:

Directive 2000/53/EC (ELV)  
 Directive 2002/96/EC (WEEE)  
 Directive 2003/11/EC  
 Directive 2006/1907/CE (REACH)


### PRODUKTY POWIĄZANE

Narzędzia do zaciągania opasek kablowych



**Halogen free**

# KOLOROWE OPASKI KABLOWE



Kod	Kolor	Wymiar*	Ø Średnica max	Wytrzymał. na rozciąganie		Opakowanie	Karton zbiorczy
				(kg)	(N)		
5203/C R	■	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5209/C R	■	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5214/C R	■	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5215/C R	■	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5217 R	■	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500
5203/C G	■	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5209/C G	■	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5214/C G	■	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5215/C G	■	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5217 G	■	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500
5203/C V	■	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5209/C V	■	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5214/C V	■	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5215/C V	■	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5217 V	■	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500
5203/C B	■	2,5x98	21	8,16	80	100	35.000
5209/C B	■	3,5x140	35	18,34	180	100	20.000
5214/C B	■	3,5x200	50	18,34	180	100	15.000
5215/C B	■	4,8x200	50	22,44	220	100	10.000
5217 B	■	4,5x290	79	22,44	220	100	7.500

Pozostałe wymiary oraz kolory dostępne na zapytanie.

\*Wymiary nominalne mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od wykorzystanej formy na tworzywo.

DYSTRYBUTOR:

**4TECHNIK - ZAMOCOWANIA i NARZĘDZIA**  
40-702 Katowice, ul. Kłodnicka 38, Polska

GSM: +48 505 44 30 70  
e-mail: [biuro@4technik.pl](mailto:biuro@4technik.pl)  
WWW: <http://4technik.pl>

**4TECHNIK**  
ZAMOCOWANIA I NARZĘDZIA

