

PODSTAWKI MONTAŻOWE

Podstawki montażowe wykonane z ABS'u (kolor naturalny/czarny) lub z poliamidu 6.6, przeznaczone są do „chwytania” kabli z możliwością montażu ich do niemal każdej gładkiej powierzchni. Występują w wersji z lub bez kleju (montaż na wkręt). Do zastosowań dedykowanych są stosowane wersje ze specjalnego materiału, odpornego na promieniowanie UV lub z dodatkiem tlenków żelaza, które umożliwiają wykrywanie ich przez detektory metali. Można je wówczas stosować w określonych warunkach, w których są wymagane szczególne właściwości materiału (na zewnątrz, w nasłonecznionym środowisku lub przy produkcji żywności i farmaceutyków).

DANE TECHNICZNE PODSTAWEK STANDARDOWYCH

Kolor:	naturalny / czarny
Materiał:	ABS
Palność surowca:	UL 94 class HB
Temperatura pracy:	-10 °C ÷ +60 °C

DANE TECHNICZNE PODSTAWEK WYKRYWALNYCH/DETEKTOWALNYCH

Kolor:	niebiesko-szary
Materiał:	poliamid 6.6 z dodatkiem tlenków żelaza
Palność surowca:	UL 94 class HB
Temperatura pracy:	-5 °C ÷ +60 °C

DANE TECHNICZNE PODSTAWEK UV ODPORNÝCH


Kolor:	czarny
Materiał:	poliamid 6.6 ze stabilizatorem UV
Palność surowca:	UL 94 class V2
Temperatura pracy:	-40 °C ÷ +105 °C

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY


Produkt testowany przy zachowaniu zgodności z:
- CEI 62275 „Tasiemki Zaciskowe do Instalacji Elektrycznych”

Halogen free


INSTRUKCJE INSTALACJI DLA PODSTAWEK Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNA




Oczyścić powierzchnię za pomocą odpowiednich środków czyszczących i zaczekać, aż powierzchnia będzie zupełnie sucha.



Odklej warstwę ochronną taśmy unikając dotknięcia powierzchni z klejem.



Umieść podstawkę na czystej powierzchni i docisnij palcem na kilka sekund.



Aby zapewnić maksymalną przyczepność do powierzchni odczekaj czas podany w tabeli z danymi technicznymi.



ZASTOSOWANIE

- Mocowanie za pomocą wkrętu lub taśmy samoprzylepnej, dla opasek o szerokości do 3,6mm lub 4,8mm
- Do zastosowań wewnątrz (**standardowe**), na zewnątrz (**UV odporne**), w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (**wykrywalne**)
- **Bez kleju:** do montażu na wkręt lub inny specjalny klej
- **Z klejem na bazie gumy:** wszędzie tam gdzie wymagana jest mocna i natychmiastowa przyczepność do podłoża
- **Z klejem akrylowym:** tam gdzie potrzebne jest trwałe wiązanie w trudnych warunkach (wysoka temp./ nasłonecznienie). Ten produkt ma słabe początkowe trzymanie a trwałą przyczepność osiąga po 24h

KORZYŚCI

- Szeroka gama materiałów, wymiarów, kolorów i rodzaju kleju
- Niski profil ułatwiający montaż w miejscach z ograniczonym dostępem

DANE TECHNICZNE TAŚMY KLEJĄCEJ

	j.m.	Klej na bazie gumy - taśma Polietylenowa	Klej Akrylowy - taśma Poliuretanowa
Gęstość	kg/m ³	100	320
500h przyczepność statyczna na ścianie*	kg/cm ²	0,7	0,3
Maksymalna zalecana waga obciążeniowa*	kg/cm ²	0,036	0,015
Odporność na zrywanie	kg/cm ²	10	20
Wydłużenie		>150%	>90%
Odporność na promieniowanie UV		nie zalecane	dobra
Temperatura pracy	°C	-40/60 °C	-40/105 °C
Rekomendowana temp.aplikacji	°C	15/40 °C	15/40 °C
Temperatura przechowywania	°C	18 /30 °C - 50% u.r.	18 /30 °C - 50% u.r.
Okres ważności		12 miesiące	24 miesiące
Przyczepność		natychmiastowa	całkowita po 24h

NOŚNOŚĆ PODSTAWEK


Maksymalne obciążenie statyczne	Klej na bazie gumy - taśma Polietylenowa	Klej Akrylowy - taśma Poliuretanowa
Podstawka w rozmiarze 19x19 mm	150 g	125 g
Podstawka w rozmiarze 27x27 mm	300 g	250 g

PODSTAWKI MONTAŻOWE



PODSTAWKI BEZ KLEJU

Kod	Kod	Max.szerokość opaski (mm)	Wymiar podstawki (mm)					Wytrzymałość na rozciąganie		Opakowanie (Szt.)	Karton zbiorczy (Szt.)
			A	B	C	F	H	(kg)	(N)		
5466	5468	3,6	19	19	4,1	4	5	18,36	180	100	15.000
5472	5474	4,8	27	27	4,8	6	6,5	22,44	220	100	6.000



PODSTAWKI Z KLEJEM NA BAZIE GUMY

5467 RB	5469 RB	3,6	19	19	4,1	4	5	18,36	180	100	15.000
5473 RB	5475 RB	4,8	27	27	4,8	6	6,5	22,44	220	100	6.000

PODSTAWKI Z KLEJEM AKRYLOWYM

5467 3MV	5469 3MV	3,6	19	19	4,1	4	5	18,36	180	100	15.000
5473 3MV	5475 3MV	4,8	27	27	4,8	6	6,5	22,44	220	100	6.000




WYKRYWALNE



UV ODPORNE

PODSTAWKI WYKRYWALNE / DETEKTOWALNE Z KLEJEM NA BAZIE GUMY

Kod	Max.szerokość opaski (mm)	Wymiar podstawki (mm)					Wytrzymałość na rozciąganie		Opakowanie (Szt.)	Karton zbiorczy (Szt.)
		A	B	C	F	H	(kg)	(N)		
5473DT RB	4,8	27	27	4,8	6	6,5	22,44	220	100	6.000



PODSTAWKI UV ODPORNE Z KLEJEM AKRYLOWYM

Kod	Max.szerokość opaski (mm)	Wymiar podstawki (mm)					Wytrzymałość na rozciąganie		Opakowanie (Szt.)	Karton zbiorczy (Szt.)
		A	B	C	F	H	(kg)	(N)		
5473UV 3MV	4,8	27	27	4,8	6	6,5	22,44	220	100	6.000

DYSTRYBUTOR:

4TECHNIK - ZAMOCOWANIA i NARZĘDZIA
40-702 Katowice, ul.Kłodnicka 38, Polska

GSM: +48 505 44 30 70
e-mail: biuro@4technik.pl
www: <http://4technik.pl>

4TECHNIK
ZAMOCOWANIA I NARZĘDZIA

